

Sika Igol-2

Pasta bituminosa protettiva per opere interrate



Sika Igol-2

Caratteristiche:

E' un'emulsione bituminosa, fornita in forma di pasta, inodore, non infiammabile e che non contiene alcun solvente nocivo. Può essere impiegata per protezioni plastiche di strutture in muratura o getti di calcestruzzo anche se la loro superficie si presenta umida, per non completa stagionatura del sottofondo o per umidità dell'ambiente.

Campi di applicazione:

Igol-2 è impiegato in diversi campi delle costruzioni, come:

- isolamento di fondazioni sia orizzontali che verticali contro terra
- strato isolante in muri di sostegno, sottofondi di pavimentazioni, sottotegole
- ripristino di coperture piane, terrazze, converse o canali.
- fissaggio di lastre di sughero od altro materiale coibente, di piastrelle sia di ceramica che in grès, soprattutto dove la presenza di soluzioni aggressive o variazioni di temperatura potrebbero provocare il distacco di adesivi rigidi tradizionali, come nel caso di industrie chimiche, celle frigorifere, locali per batterie, zuccherifici, caseifici.

Igol-2 può anche essere impiegato, in combinazione con cemento e sabbia, per ottenere rivestimenti con buona resistenza meccanica e relativamente plastici.

Vantaggi:

Ad avvenuto essiccamento Igol-2 forma uno strato plastico, aderente, insolubile nell'acqua anche se con debole potere aggressivo acido od alcalino. Inoltre Igol-2 consente:

- possibilità di forte diluizione con acqua grazie alla consistenza plastica originale
- grande casistica applicativa in cantiere
- facilità di posa
- compatibilità con supporti umidi
- elevata adesione plastica su sottofondi assorbenti

Stoccaggio:

12 mesi negli imballi originali a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C

Imballaggio:

Secchi da 5,5 kg, Bidoni da 18 kg

Codice Articolo: Secchio 80915081, Bidone 80915079