

Zeta Refr 1500

Sigillante Refrattario

1500°C



Zeta Refr 1500

Zeta Refr 1500 è un sigillante monocomponente pastoso pronto all'uso, che mediante la combinazione con l'umidità atmosferica diventa un sigillante rigido, resistente fino a 1500°C. Inoltre con l'esposizione al fuoco sinterizza e acquista maggior durezza. Indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte ad alte temperature o a diretto contatto con il fuoco.

Caratteristiche:

- Resistenza alle alte temperature fino a 1500°C
- Non si sgretola e non si crepa dopo la polimerizzazione
- Presa rapida
- Non contiene amianto o altri componenti dannosi
- Pulibile con acqua

Applicazioni tipiche:

Sigillatura di giunture di caminetti, caldaie, caloriferi, giunti e aperture di fornaci, sistemi di riscaldamento, forni, barbecues.



Dati tecnici:

CONSISTENZA: pastosa.

SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE: reazione con l'umidità atmosferica.

RESTRINGIMENTO: nessuno.

PESO SPECIFICO: ca. 1.82.

RESISTENZA: fino a 1500°C.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: da + 5°C fino a + 30°C.

Colori:



nero



Stoccaggio:

14 mesi se custodito in luogo asciutto e fresco a temperatura inferiore ai 25°C.

Imballaggio:

Scatola contenente 12 cartucce da 310ml.

Codice Articolo: 80991500N