

# Zeta Tac 50

## Adesivo Professionale di Montaggio

UNIVERSALE



## Zeta Tac 50

Zeta Tac 50 è un sigillante adesivo monocomponente a base acrilica composto da speciali polimeri in saponificabili, modificati con particolari additivi inerti, pronto all'uso. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purché dopo l'uso la sua superficie sia isolata dall'aria. Sopra verniciabile con le normali pitture e vernici.

### Caratteristiche:

- Effetto ventosa
- Verniciabile
- Ottima adesione su molteplici superfici
- Alta resistenza

### Applicazioni tipiche:

L'adesivo Zeta Tac 50 è specifico per polistirolo, poliuretano, lane di roccia e di vetro, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica per rivestimenti e pavimenti, stucchi, fregi, rosoni di gesso, zoccolini di marmo, legno, plastica, materiali in fibrocemento, moquette, pavimenti di gomma e in vinil-amianto. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

### Dati tecnici:

CONSISTENZA: pastosa.

SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE: reazione con l'umidità atmosferica.

TEMPO DI ESSICCAZIONE: da 1 a 2 ore per la presa; stabilizzazione completa dopo 4-5 giorni.

RESTRINGIMENTO: nessuno.

PESO SPECIFICO: ca. 1.60.

RESA APPLICATIVA: 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> secondo la superficie.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da + 5°C fino a + 50°C.

### Colori:



bianco

### Stoccaggio:

14 mesi se custodito in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.

### Imballaggio:

Scatola contenente 12 cartucce da 440g o 15 vasetti da 1kg.

**Codice Articolo:** 440g 8099050; 1kg 8099050KG1

